

**ROWLSON
INDUSTRIAL SEWING**

Engineers Limited



Westbury Road, Nottingham NG5 1EJ
United Kingdom
Tel: +44 (0)115 979 1000
Fax: +44 (0)115 979 1444
Email: mark.rowlson@rowlson.com
Web: www.rowlson.com



MÁQUINA OPERADA CON LA BOCA

- Se puede hacer conversión para máquinas ya existentes
- Se sopla el tubo y la máquina comienza a coser
- Cubra el extremo del tubo con la lengua para producir vacío y la máquina coserá de manera continua y a velocidad constante.
- La velocidad de la máquina se puede controlar con la cantidad de presión que se ejerza al soplar.
- Deje de soplar el tubo y la máquina interrumpirá la costura
- Succione un poco del tubo y se levantará el pie prensatela.
- Succione del tubo un poco más y la máquina hilvanará hacia atrás (si está respunteando), se cortará el hilo, se activará el liberador de tensión y se levantará el pie prensatela.
- Se mantienen todas las características estándar de las máquinas.
- Aún se pueden usar ambas manos para coser
- Nosotros mismos podemos volver a configurar la conversión para máquinas ya existentes
- Se puede configurar para respunteadoras o para punto de cadeneta
- Se la puede utilizar en combinación con motores y controladores EFKA, HO HSING, SUNSTAR y FORTUNA.